ETAGE

PISOS DE ALTA PERFORMANCE

CAPA 0,2

Capa de uso 0,2 mm · residencial

Conforto, visual amadeirado e limpeza simples para residências e escritórios individuais.

PISO VINÍLICO LVT EM RÉGUA · USO RESIDENCIAL

Etage *2.0*

2,0 mm | Capa 0,2 mm | Colado

Etage 2.0 · LVT em régua

3 cores



Curitiba



Vitória



Florianópolis



Estabilidade e proteção para o dia a dia

Espessura total	2,0 mm
Capa de uso	0,2 mm
Estabilizador	Fibra de vidro

ETAGE

PISOS DE ALTA PERFORMANCE

Ficha *técnica*





*Imagens ilustrativas

Etage 2.0

ENSAIO	NORMA	RESULTADO
Espessura total	—	2,0 mm
Capa de uso	—	0,2 mm
Formato	—	Régua 950 × 184 mm
Indicação de uso	—	Residencial moderado
Construção	—	Padrão madeira
Estabilidade dimensional	—	Tela de fibra de vidro
Proteção de superfície	—	PU com proteção UV
Antibacteriano	ASTM E 2180-07	99,9% em 24 h
Reação ao fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Classificação de fogo	ASTM E84	Classe 1
Qualidade do ar (TVOC)	FloorScore®	< 0,5 mg/m³
Ftalatos	US EPA 8061A	Livre
Formaldeído	EN 717-2	Classe E1
Coeficiente de atrito	—	0,72 seco · 0,67 molhado
Instalação	—	Colada (dry-back)
Piso radiante	—	Até 27 °C
Garantia	—	10 anos

Diferenciais

01 **Visual amadeirado**
Conforto e acabamento elegante para o uso diário.

02 **Limpeza simples**
Superfície protegida, fácil de conservar.

03 **Proteção UV e antimicrobiana**
Preserva o acabamento e contribui para uma rotina mais segura.

04 **Estabilidade dimensional**
Tela de fibra de vidro reduz movimentações térmicas.

APLICAÇÕES

Residências · Apartamentos · Home office · Escritórios individuais

DISTRIBUÍDO POR

Afrel Comércio Eletrônico Ltda.

(11) 5199-3866 · (21) 2042-2847 · (27) 4042-3337

pisosetage.com.br atendimento@pisosetage.com.br

CERTIFICAÇÕES · PRODUÇÃO IN-LINE

FloorScore® · Intertek · TÜV Rheinland · FITI · CE · **Garantia 10 anos**