ETAGE

PISOS DE ALTA PERFORMANCE

CLASSE 33

Classe 33 · comercial pesado

Capa de uso 0,55 mm para escritórios, lojas e áreas de circulação intensa.

PISO VINÍLICO LVT EM RÉGUA · USO COMERCIAL

Etage *3.0*

3,0 mm | Capa 0,55 mm | **Régua 950 × 184 mm**

Etage 3.0 · LVT em régua

3 cores



Belo Horizonte



São Paulo



Rio de Janeiro



Resistência para áreas de alto tráfego

Espessura total	3,0 mm
Capa de uso	0,55 mm
Classe EN 685	33

ETAGE

PISOS DE ALTA PERFORMANCE

Ficha *técnica*





*Imagens ilustrativas

Etage 3.0

ENSAIO	NORMA	RESULTADO
Espessura total	—	3,0 mm
Capa de uso	—	0,55 mm
Formato	—	Régua 950 × 184 mm
Indicação de uso	—	Comercial pesado
Classe de uso	EN 685	33
Resistência ao desgaste	EN 660-2	Grupo P
Antibacteriano	ASTM E 2180-07	99,9% em 24 h
Reação ao fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Classificação de fogo	ASTM E84	Classe 1
Qualidade do ar (TVOC)	FloorScore®	< 0,5 mg/m³
Ftalatos	US EPA 8061A	Livre
Formaldeído	EN 717-2	Classe E1
Coeficiente de atrito	—	0,72 seco · 0,67 molhado
Instalação	—	Colada (dry-back)
Piso radiante	—	Até 27 °C
Garantia	—	10 anos com. · 15 anos res.

Diferenciais

01 **Capa de uso 0,55 mm**
Maior resistência à abrasão em circulação intensa.

02 **Superfície segura**
Acabamento não derrapante.

03 **Manutenção prática**
Pode ser lavado conforme orientação técnica.

04 **Troca pontual**
Réguas substituíveis em manutenções localizadas.

APLICAÇÕES

Escritórios · Lojas · Recepções · Corredores · Hotéis · Escolas

DISTRIBUÍDO POR

Afrel Comércio Eletrônico Ltda.

(11) 5199-3866 · (21) 2042-2847 · (27) 4042-3337

pisosetage.com.br atendimento@pisosetage.com.br

CERTIFICAÇÕES · PRODUÇÃO IN-LINE

FloorScore® · Intertek · TÜV Rheinland · FITI · CE · **Garantia 10 anos**